


DIMENSIONI (mm)



MODELLO		L35 F	L 35 H
Passo	X	2750	3350
Lunghezza autotelaio	K	5295	6015
Lunghezza carroz. min ⁽¹⁾	W	3535	4255
Lunghezza carroz. max ⁽¹⁾	W	3865	4490
Sbalzo posteriore telaio	Y	1435	1555
Altezza telaio	T	730	720
Altezza cabina	H	2150	2160
Larghezza autotelaio	L	1865	
Larghezza cabina ⁽²⁾	L1	1815	
Larghezza carrozzeria ⁽³⁾	C	2120	
Asse anteriore – retro cabina	Dmin	650	
Sbalzo anteriore	A	1110	
Ingombro telaio	I	700	
Carreggiata anteriore	C1	1475	
Carreggiata posteriore	C2	1425	
Altezza minima da terra	-	190	
PESI (kg)			
Tara in ordine di marcia ⁽⁴⁾		2085	2115
Tara asse anteriore		1480	1480
Tara asse posteriore		605	635
Massa minima del veicolo completato			
Massa totale a terra		3500	
Massa ammissibile asse ant/post		2100 / 2435	
Massa rimorchiabile non frenata/frenata		750 / 3500	

- Le lunghezze riportate si riferiscono ad un veicolo con carico distribuito in modo uniforme fino alla massima capacità di carico dell'assale senza modifiche all'autotelaio (per le dimensioni con modifiche all'autotelaio contattare l'ufficio tecnico)
- Esclusi indicatori di direzione e specchi retrovisori
- Larghezze possibili con bracci specchi opzionali 1815/1945 – 1945/2120 – 2120/2275
- La tara comprende gli utensili, la ruota di scorta, il serbatoio pieno e il conducente, optional esclusi. Tara full optional 2225 Kg (1560/665). Cambio NEES +35 Kg (25/10)

Série Bleu OBD-C - 3,5 ton
Passo (mm) F 2750 - H 3350
LISTINO 2017

Versioni ed equipaggiamenti	Cambio robotizzato NEES 2 (solo con guida a destra) Guida a destra (passo F e NEES2 e previo accordo disponibilità e tempi di consegna)	
Accessori di serie	• EGR – DPD (filtro antiparticolato) • SCR con Ad-Blue® • Computer di bordo • Freno motore • Avvisatore retromarcia • Immobilizer • Chiusura centralizzata con telecomando • Sedile molleggiato • Alzacristalli elettrico • Fari fendinebbia • Autoradio CD - USB/MP3 • Controllo manuale altezza fari • Luci diurne • Volante regolabile	
Supplementi	Aria condizionata	
Motore	ISUZU 4JJ1E6N Diesel 4 cilindri, intercooler, iniezione diretta common rail, sovralimentato con turbocompressore a geometria variabile. Cilindrata totale 2999 cm ³ Potenza effettiva max 110kW (150 CV) a 2800 giri/min Coppia motore max 375 Nm/1600 – 2800 giri/min Livello emissioni EURO VI Aggiornamento OBD-C	
Sistemi di sicurezza	ABS con BAS – Sistema di frenata assistita ESC – Controllo Elettronico della Stabilità con ASR Airbag conducente	
Serbatoio	Lt 68	Lt 16 Ad-Blue®
Cambio e rapporti	5 marce MYY5A – 5.315 - 2.908 - 1.558 - 1.000 - 0.721; Retromarcia 5.068; Rapporto al ponte 3.909 (43/11)	
Controllo cambio	MANUALE	NEES 2 – Cambio Robotizzato
Dimensioni longheroni	Larghezza 65 mm, altezza 180 mm, spessore 4 mm	
Posti	3	
Assi	2, dei quali il posteriore motore con ruote gemellate	
Pneumatici	Anteriori 205/75 R16C semplici; posteriori 205/75 R16C doppi	
Freni	Freni a disco anteriori e posteriori. A norme CEE con sistema idraulico a pedale su 4 ruote, con servofreno a depressione a circuiti indipendenti su entrambi gli assi Freno di stazionamento manuale sull'albero di trasmissione	
Sospensioni	Anteriori e posteriori a balestre paraboliche, integrate da tamponi in gomma di fine corsa; ammortizzatori idraulici telescopici a doppio effetto.	
Sistema elettrico	Tensione nominale a 24V, alternatore 90A, Nr. 2 batterie da 70 Ah	